

WARNSCHILD UND WARNBAND

MODELL:

WARNSCHILD UND WARNBAND

Zum Schutz und zur Markierung der Leitung, in der die Rohrleitung verläuft, gegen mögliche Angriffe und zur Markierung von Erdkabeln.

WARNSCHILDER

NORM

Empfehlung UNESA RU0206B, DIN 19650

MATERIAL SCHILDER

Halogenfrei, frei von Verunreinigungen oder Schwermetallen, Polyethylen

MATERIAL BÄNDER

PHED

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen anorganische Salze, ätzende Lösungen und Mineralsäuren

SCHERFESTIGKEIT

800N/CM2

ZUGFESTIGKEIT

19HPA, Gemäß DIN 53455

DICHT

Gemäß DIN 53479 0,0098 KG/CM3

REISSDEHNUNG

>50%

DART-IMPAKT-WIDERSTAND

Gemäß DIN 54841-5

HÄRTE

Gemäß DIN 53505, 63 SHORES D/15

ELASTIZITÄT

Gemäß DIN 54342, Ca. 800 HPa

FARBEN

Schwarzer Hintergrund, gelbe Oberseite, mit schwarz gedruckter Legende. Unauslöschlich, Markierung mit Stromschlag-Warndreieck und Warntext für elektrische Kabel



INSTALLATIONSEIGENSCHAFTEN: Die Installation dieses Produkts erfolgt gemäß den Anweisungen der REBT

ABMESSUNGEN

OPTIONEN

LÄNGE

BREITE

PALETTENEINHEITEN

IBERDROLA
ENDESA
ENDESA ZWEISPRACHIG
NEUTRAL

100+5/-5

250 +5/-5

1000

GEMISCHTES LÄNGSSYSTEM, DAS ES ERMÖGLICHT, SIE ZU VERBINDEN UND UNTEREINANDER ZU BEFESTIGEN

WARNBAND

Zur Markierung von Erdkabeln

Farbe gelb

LÄNGE

ROLLEN 500 MM.

BREITE

150 MM



Die Installation dieses Produkts erfolgt gemäß den Anweisungen der REBT