

PLAQUE ET RUBAN DE SIGNALISATION

MODÈLE:

PLAQUE ET RUBAN DE SIGNALISATION

Pour protéger et marquer la ligne où le pipeline est exécuté contre d'éventuelles attaques et le marquage de câbles souterrains.

PLAQUES DE SIGNALISATION

NORME

Recommandation UNESA RU0206B, DIN 19650

MATÉRIEL PLAQUES

Sans halogène, sans contaminants ni métaux lourds en polyéthylène

MATÉRIEL RUBANS

PHED

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Résistance aux sels inorganiques, solutions caustiques et acides minéraux

RÉSISTANCE AU CISAILEMENT

800N/CM2

RÉSISTANCE À LA TRACTION

19HPA, Conformément à la norme DIN 53455

DENSITÉ

Conformément à DIN 53479 0,0098 KG/CM3

ALLONGEMENT À LA RUPTURE

>50%

RÉSISTANCE À L'IMPACT DE DARD

Conformément à DIN 54841-5

DURETÉ

Conformément à DIN 53505, 63 SHORES D/15

ÉLASTICITÉ

Conformément à DIN 54342, Env. 800 HPa

COULEURS

Fond noir, haut jaune, avec légende imprimée en noir. Indélébile, marquant avec triangle de risque de choc électrique et texte d'avertissement câbles électriques



CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION: L'installation de ce produit sera réalisée conformément aux instructions du REBT

DIMENSIONS

OPTIONS

LONGUEUR

LARGEUR

UNITÉS PALETTE

IBERDROLA
ENDESA
ENDESA BILINGÜE
NEUTRA

100+5/-5

250 +5/-5

1000

SYSTÈME MIXTE LONGITUDINAL PERMETTANT DE LES JOINDRE ET DE LES FIXER ENTRE EUX

RUBAN DE SIGNALISATION

Pour le marquage de câbles souterrains

Couleur jaune

LONGUEUR
ROULEAUX 500 MM.

LARGEUR
150 MM



L'installation de ce produit sera réalisée conformément aux instructions du REBT